

## Barre de maintien coudée 135°, Ø 25, 400 x 400 mm

Réf. 5087P

Inox poli brillant UltraPolish, 3 points de fixation







### DESCRIPTION

**Barre de maintien coudée 135°, Ø 25, 400 x 400 mm - Réf. 5087P**

Barre de maintien coudée à 135° Ø 25, pour PMR.  
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.  
Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.  
Dimensions : 400 x 400 mm. Epaisseur de tube : 1,2 mm.  
Tube Inox 304 bactériostatique.  
Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.  
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").  
Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.  
Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.  
Livrée avec vis Inox pour mur béton.  
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.  
Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

### AVANTAGES

-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Testée à plus de 200 kg
-  Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
-  UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Barre de maintien coudée 135°, Ø 25, 400 x 400 mm - Réf. 5087P**

Hauteur	400 mm
Longueur	400 mm
Diamètre	Tube Ø 25, platine Ø 72
Ecartement au mur	40 mm
Epaisseur	1,2 mm
Finition	Inox 304 poli brillant UltraPolish
NORMES ET CERTIFICATIONS	
GARANTIE	

