

## Barre de relèvement droite

Réf. 5057P2

Inox poli brillant UltraPolish



### DESCRIPTION

#### Barre de relèvement droite - Réf. 5057P2

Barre de relèvement droite Ø 25, entraxe 500 mm, épaisseur 1,2 mm. Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

Tube Inox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").

Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.

Barre garantie 10 ans, marquée CE.

### AVANTAGES

-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Testée à plus de 200 kg
-  Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
-  UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Barre de relèvement droite - Réf. 5057P2

Longueur	500 mm
Diamètre	Ø 25
Ecartement au mur	40 mm
Épaisseur	1,2 mm
Finition	Inox 304 poli brillant UltraPolish
NORMES ET CERTIFICATIONS	
GARANTIE	

